

Ficha Técnica

Clavo Fix, con clavo

Referencia: 2222833



Con clavos de acero cincados premontados de Ø de 3 mm o de 3,5 mm para la fijación de conductores en rozas para 1 ó 2 conductores NYM 3 x 1,5/2,5 mm² o 1 ó. 2 conductores NYM 5 x 1,5/2,5 mm².

Con clavos de acero cincados premontados de Ø de 3 mm o de 3,5 mm para la fijación de conductores en rozas para 1 ó 2 conductores NYM 3 x 1,5/2,5 mm² o 1 ó. 2 conductores NYM 5 x 1,5/2,5 mm².



PP Polipropileno

Datos maestros

Referencia	2222833
Tipo	1996 40
Denominación 1	Grapa
Fabricante	OBO
Dimensión	3x40mm
Color	Transparente
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,267 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Ficha Técnica

Clavo Fix, con clavo

Referencia: 2222833



Datos técnicos

Abrazadera doble	sí
Ejecución para diámetro de clavo endurecido	Rectangular (para conductor plano) 3 x 40
Libre de halógenos	no
Con clavo	sí
Longitud de clavo	40 mm
A prueba de impactos	no