

Ficha Técnica

Pinzas para cables, para 10 conductores

Referencia: 2204991



Versión estándar para aplicaciones generales como, por ejemplo, falsos techos e

instalaciones en tabiques.

Altura de sujeción 9 mm, con distanciador 13 mm.

Orificio de fijación de 6 mm de Ø.

Steingraue Ausführung: Flammwidrige Ausführung, speziell für die Verwendung in Zwischendecken.

Thermopl. Polyester, steingrau RAL 7030, flammwidrig nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C, bzw. V-O nach UL 94, halogenfrei.

Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm.

Befestigungsloch 6 mm Ø.

2034 para máx. 10 conductores NYM 3 x 1,5 mm²



PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	2204991
Tipo	2034 SP
Denominación 1	Pinza para cables
Denominación 2	gran embalaje
Fabricante	OBO
Dimensión	2x5 NYM3x1,5
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	1,169 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Datos técnicos

Número de conductores NYM 3 x 1,5	10
Tipo retardante de llama	no
Mantenimiento de función	no
Libre de halógenos	sí
Con taco	no