

# Ficha Técnica

## Tomillo Sprint, con ranura en cruz

Referencia: 3192261



Acero endurecido, electrogalvanizado y con recubrimiento con Hostafion (PTFE). Cabeza avellanada con ranura en cruz (destornillador tamaño 2, a excepción del Ø de 6 mm que es tamaño 3).

La utilización de tornillos SPRINT conlleva una reducción considerable de los tiempos de atornillado con respecto a los sistemas habituales. Esta notable ventaja se puede percibir gracias a la rosca de la punta de agarre de 1 paso, que facilita la entrada a la rosca de 2 pasos.

Campos de aplicación: madera, tableros de virutas, panchas de cartón, yeso, tacos de plástico.



**St** Acero

**G** electrozincado

### Datos maestros

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Referencia            | 3192261                        |
| Tipo                  | 4759 4.0x50                    |
| Denominación 1        | Tirafondo Sprint               |
| Denominación 2        | cab.avellan.,accio.ran.en cruz |
| Fabricante            | OBO                            |
| Dimensión             | 4x50mm                         |
| Material              | Acero                          |
| Superficie            | electrozincado                 |
| Norma superficies     | EN ISO 19598 / EN ISO 4042     |
| Unidad VK más pequeña | 200                            |
| Cantidad              | Pieza                          |
| Peso                  | 0,262 kg                       |
| Unidad de peso        | kg/100 u                       |


# Ficha Técnica

Tomillo Sprint, con ranura en cruz


Referencia: 3192261



## Dimensiones



|          |       |
|----------|-------|
| Longitud | 50 mm |
| Medida D | 4 mm  |
| Medida L | 50 mm |



## Datos técnicos

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| endurecido            | sí                |
| Diámetro de la cabeza | 7,5 mm            |
| Forma de la cabeza    | Cabeza avellanada |
| Sistema roscado       | Pozidrive PZ      |