Ficha Técnica

Abrazadera OBO-Quick, aluminio

Referencia: 2149950





Abrazadera Quick de OBO, tipo ALQ M, para todos los sistemas de tubos métricos de aluminio, y tubos de aislamiento para cargas ligeras y pesadas. Adecuada para el alojamiento del sistema de tubos de aluminio de OBO. Los centradores de tubos permiten una colocación óptima del tubo y hacen girar las abrazaderas hasta adoptar la posición adecuada.

Agujero alargado para poder realizar un ajuste lateral durante el montaje mediante tirafondos o tacos.

Distancia de fijación recomendada: 50-60 cm.

 ϵ

Alu

Aluminio

Datos maestros

2149950
ALQ M50
Abrazadera Quick
OBO
M50
Aluminio
25
Pieza
2,73 kg
kg/100 u

Ficha Técnica


Abrazadera OBO-Quick, aluminio





Dimensiones 83,5 60

60 mm
18 mm
6,1 mm
12 mm
33,5 mm
46,5 mm



Datos técnicos

Tubular	no
Número de cables / tubos	1
Tipo de fijación	Agujero de rosca
cerrado	no
Libre de halógenos	no
Con inserción	no
Tamaño nominal/texto	50
Rango de sujeción D máx.	50 mm
Rango de sujeción D mín.	50 mm
Resistente a los UV	sí