


Ficha Técnica

Abrazadera 733 G

Referencia: 1362780



Abrazadera para el montaje de tubos y cables en la pared, el techo y el suelo.
Con tapa autoblocante. Fijación a través de agujero alargado.
Testado y aprobado para el mantenimiento de funciones según DIN 4102 Parte 12, clases de mantenimiento de funciones E 30 a E 90.



St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	1362780
Tipo	ASL 733 44 G
Denominación 1	Abrazadera
Denominación 2	con agujero alargado
Fabricante	OBO
Dimensión	36-44mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	4,151 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Abrazadera 733 G

Referencia: 1362780



Dimensiones



Medida A	73 mm
Medida B	59 mm
Medida b	16 mm
Medida D	44 mm
Medida d máx.	44 mm
Medida d mín.	36 mm
Medida L	10 mm
Medida s	24 mm
Medida t1 (mm)	1,5
Medida t2 (mm)	1,5
Medida x	12 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	sí
Número de cables / tubos	1
Versión	Cerrada
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 36 - 44
Apropiado para área de protección contra incendios	sí
Libre de halógenos recubierto de plástico	sí no
Grosor del material	1,5 mm
Rango de sujeción D máx.	44 mm
Rango de sujeción D mín.	36 mm
Resistente a los UV	sí