

Ficha Técnica

Escuadra para perfil AS 15

Referencia: 6421350



Escuadra para perfil ligera para una fijación en perfil IS 8.
La escuadra para perfil puede fijarse a ambos lados del perfil en I.

Puede solicitarse por separado la brida de fijación necesaria (n.º de artículo 6419015) incluidos tornillo y tuerca para escuadras de 110 - 160 mm.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6421350
Tipo	AS 15 21 FT
Denominación 1	Escuadra
Denominación 2	para perfil IS 8
Fabricante	OBO
Dimensión	B210mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	39,4 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Escuadra para perfil AS 15


Referencia: 6421350



Dimensiones



Longitud	210 mm
Ancho	210 mm
Altura	60 mm
Medida B	210 mm
Medida H	60 mm
Medida L	210 mm



Datos técnicos

Versión	Escuadra para perfil
Artículo EPD	sí
F en kN	1,5 kN
Mantenimiento de función	no
Acero inoxidable, barnizado	no

Cargas




Diagrama de carga escuadra tipo AS 15

- 1 Flexión de la punta de la escuadra en caso de la carga de escuadra admisible.
 - 2 Carga admisible de la escuadra kN sin carga humana
 - 2 Distancia entre los apoyos en m
- La curva de carga con longitudes de escuadra en mm