

Ficha Técnica

Escuadra para perfil AS 55

Referencia: 6419316



Escuadra para perfil pesada para una fijación en perfil IS 8.
La escuadra para perfil puede fijarse a ambos lados del perfil en I.
Puede solicitarse por separado la brida de fijación, incluidos tornillo, arandela y tuerca con el número de artículo 6419007.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6419316
Tipo	AS 55 61 FT
Denominación 1	Escuadra
Denominación 2	para perfil IS 8
Fabricante	OBO
Dimensión	B610mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	283 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Escuadra para perfil AS 55

Referencia: 6419316



Dimensiones



Longitud	610 mm
Ancho	610 mm
Altura	165 mm
Medida B	610 mm
Medida H	165 mm
Medida L	610 mm

Datos técnicos

Versión	Escuadra para perfil
F en kN	5,5 kN
Mantenimiento de función	no
Acero inoxidable, barnizado	no

Cargas




Diagrama de carga escuadra tipo AS 55

- 1 Flexión de la punta de la escuadra en caso de la carga de escuadra admisible.
 - 2 Carga admisible de la escuadra kN sin carga humana
- La curva de carga con longitudes de escuadra en mm