

# Ficha Técnica

## Escuadra para perfil AS 55

Referencia: 6419322



Escuadra para perfil pesada para una fijación en perfil IS 8.  
La escuadra para perfil puede fijarse a ambos lados del perfil en I.  
Puede solicitarse por separado la brida de fijación, incluidos tornillo, arandela y tuerca con el número de artículo 6419007.



**St** Acero

**FT** Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

Referencia	6419322
Tipo	AS 55 71 FT
Denominación 1	Escuadra
Denominación 2	para perfil IS 8
Fabricante	OBO
Dimensión	B710mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	385 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

## Escuadra para perfil AS 55


Referencia: 6419322



### Dimensiones




Longitud	710 mm
Ancho	710 mm
Altura	195 mm
Medida B	710 mm
Medida H	195 mm
Medida L	710 mm



### Datos técnicos

Versión	Escuadra para perfil
F en kN	5,5 kN
Mantenimiento de función	no
Acero inoxidable, barnizado	no

### Cargas



#### Diagrama de carga escuadra tipo AS 55

- 1 Flexión de la punta de la escuadra en caso de la carga de escuadra admisible.
  - 2 Carga admisible de la escuadra kN sin carga humana
- La curva de carga con longitudes de escuadra en mm