

# Ficha Técnica

## Caja de derivación A 11 con regleta de bornes

Referencia: 2000326



Grado de protección IP55, tensión nominal de 690 V, sección nominal de 2,5 mm<sup>2</sup>, 12 entradas para diámetro de cable de 5-14 mm.

Tapa de bornes.

Dimensiones: 85 x 85 x 40 mm

Medidas interiores: 75 x 75 x 35 mm

Por cada 10 cajas, 1 herramienta de corte  
A 11/5 VDE  
1 regleta de bornes tipo 689



PE Polietileno

### Datos maestros

Referencia	2000326
Tipo	A 11 5
Denominación 1	Caja de derivación
Denominación 2	con regleta de conexión
Fabricante	OBO
Dimensión	85x85x40
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Polietileno
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	7,64 kg
Unidad de peso	kg/100 u



# Ficha Técnica

## Caja de derivación A 11 con regleta de bornes



Referencia: 2000326

### Dimensiones



Longitud	85 mm
Ancho	85 mm
Altura	40 mm

### Datos técnicos

Tubular	sí
Número de entradas	12
Cantidad de bornes	5
Tipo de entrada_	Cable
Tipo de entrada	Cable
Tipo de entrada a la carcasa	Troquelado
Tensión de aislamiento calculada U <sub>i</sub>	690 V
Montaje	Borne
Tapa	Opaco
Fijación de tapa	Fijación a presión
Entrada por la parte posterior	no
Entradas	12 Entradas para diámetro de cable 5-14 mm
Modelo a prueba de explosiones	no
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C
Ejecución	Cuadrado
Mantenimiento de función	Sin
Para zona Ex	Sin
Para zona Ex con gas	Sin
Para zona Ex con polvo en suspensión	Sin
Libre de halógenos	sí
Medidas interiores	75x75x35 mm
Máx. Sección de conductor	2,5 mm <sup>2</sup>
Con apantallamiento	no
Con tapa	sí
Modo de montaje	Montaje sobre pared/techo
Sección nominal mín.	2,5 mm <sup>2</sup>
Tensión nominal	690 V
Precintable	no
Clase de protección	IP55
Rango de temperatura máx.	45 °C
Rango de temperatura	-5 °C
Resistente a la intemperie	no

# Ficha Técnica

Caja de derivación A 11 con regleta de bornes

Referencia: 2000326



## Datos técnicos

Modelo tapa caja derivación de cable

Tapa ciega