

# Ficha Técnica

## Cinta ignífuga

Referencia: 7202316



El revestimiento de protección contra el fuego se utiliza como aislamiento de cables individuales, haces de cables y tubos de instalación eléctrica (EIR). El aislamiento está compuesto de una cinta flexible que se fija con alambre. Al cubrir el cable hay que tener en cuenta la frecuencia con la que debe envolverse el medio correspondiente, los detalles se pueden consultar en la homologación. El revestimiento puede utilizarse en la distancia cero a aislamientos de tubo de la empresa Rockwool. Está incluido el alambre de bobina.



Material de construcción

### Datos maestros

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Referencia            | 7202316                               |
| Tipo                  | CL-KS                                 |
| Denominación 1        | Cinta ignífuga                        |
| Denominación 2        | para sellado de cables                |
| Fabricante            | OBO                                   |
| Dimensión             | 1000x380x1mm                          |
| Material              | Material de construcción intumescente |
| Unidad VK más pequeña | 1                                     |
| Cantidad              | Pieza                                 |
| Peso                  | 50 kg                                 |
| Unidad de peso        | kg/100 u                              |

### Dimensiones

|          |          |
|----------|----------|
| Longitud | 1.000 mm |
| Longitud | 1 m      |
| Ancho    | 380 mm   |
| Medida L | 1.000 mm |

# Ficha Técnica

Cinta ignífuga

Referencia: 7202316



## Datos técnicos

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Versión          | Cinta ignífuga |
| Forma de entrega | Rollo          |