

Ficha Técnica


Vía de chispas de separación EX ISG H, recubierta

Referencia: 5240032



- Vía de chispas de separación según VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3)
- Homologación Ex según ATEX
- Identificación según EN 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb
- Identificación según EN 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Homologación Ex según IECEx
- Identificación según EN 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
- Identificación según EN 60079-0/-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Homologación Ex según INMETRO
- Identificación según ABNT NBR IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
- Identificación según ABNT NBR IEC 60079-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Envoltura impermeable
- Cable de conexión NYY-0 1 x 25 mm2 montado a ambos lados
- Especialmente adecuado para conexión de puesta a tierra

Aplicación: en zonas con peligro de explosión zona 1/21 y 2/22 para el puentead indirecto de bridas y prensaestopas aislantes, p. ej. instalaciones con protección catódica contra la corrosión (PCC).



Pegamento térmico

Datos maestros

Referencia	5240032
Tipo	EX ISG H KU
Denominación 1	Vía de chispas, enfundado
Denominación 2	Unión equipotencial indirecta
Fabricante	OBO
Dimensión	2x2m
Color	Negro
Material	Pegamento térmico
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	210,3 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Ficha Técnica

Vía de chispas de separación EX ISG H, recubierta

Referencia: 5240032




Datos técnicos



Conexión	Métrico
Longitud del cable de conexión	2 m
Tensión alterna de reacción	0,56 kV
Tensión de choque de respuesta de diseño	1,25 kV
Tensión continua soportada de diseño	354 V

Datos técnicos



Tensión alterna soportada de diseño	250 V
Conducción de corriente de rayo	H/100 kA
Modelo a prueba de explosiones	sí
Valor cresta de corriente de rayo	100 kA
Intensidad nominal de descarga	100 kA
Clase de protección	IP65/67
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-20 °C
Material de la conexión	Cinc colado a presión
Tipo de protección contra ignición	Encapsulamiento resistente a presión