


Ficha Técnica

PYROWRAP® Wet - Revestimiento de cable para interiores y espacios húmedos
Referencia: 7203170



Cubierta protectora contra incendios de tejido flexible con revestimiento ignífugo para impedir la propagación de incendios a través de cables y sistemas de bandejas portacables. El revestimiento genera en caso de incendio muy poco humo y es por tanto admisible en las clases de edificios 1 a 3 según MBO como medida para mejorar el comportamiento en caso de incendio. Material de construcción difícilmente inflamable según EN 13501-1 - clase C-s2, d0). Lado exterior gris, interior gris claro. Se puede limpiar con un trapo húmedo, utilizable en espacio interior y estancias húmedas. Un rollo tiene 11 m², grosor nominal 0,7 mm.



Material de construcción

Datos maestros

Referencia	7203170
Tipo	FSB-WLS
Denominación 1	Aislamiento de cables
Denominación 2	para haces
Fabricante	OBO
Dimensión	1100x10000
Color	Blanco grisáceo
Material	Material de construcción intumescente
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	1000 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Dimensiones

Longitud	10.000 mm
Longitud	10 m
Ancho	1.100 mm

Datos técnicos

Versión	Cinta ignífuga
Forma de entrega	Rollo