

Ficha Técnica

Conjunto portamecanismos GES9-3S con corredera deslizante

Referencia: 7405083



Conjunto portamecanismos con corredera deslizante para un máximo de 12 mecanismos individuales Modul 45 en 3 soportes universales UT4, montaje en sistemas de canalización y suelos modulares.

Entalladura para revestimiento de suelo en la tapa abatible preajustada a 5 mm; ajustable a 10 mm en caso necesario.

Se pueden instalar hasta 9 mecanismos con placa central de 50.

Conjunto portamecanismos con capacidad para 3 cubetas UT4 Pueden instalarse 3 tapas ciegas protectoras APMT5.

Entalladura para revestimiento de suelo en la tapa abatible preajustada a 5 mm; ajustable a 10 mm en caso necesario.



PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	7405083
Tipo	GES9-3S U 7011
Denominación 1	Conjunto portamecanismos
Denominación 2	para montaje universal
Fabricante	OBO
Dimensión	264x264x67
Color	gris hierro; RAL 7011
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	199,5 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Conjunto portamecanismos GES9-3S con corredera deslizable

Referencia: 7405083



Dimensiones



Longitud	264 mm
Ancho	264 mm
Altura	67 mm
Medida h	73 mm

Datos técnicos

Número de dispositivos instalables	12
Número de cajas portamecanismos	3
Versión	Cuadrado
Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Marco para revestimiento del suelo	sí
Cuidados del suelo	seco
Posibilidad de instalar una junta	no
Altura de pavimento mín.	73 mm
Altura del piso mín.	73 mm
Apropiado para instalación de suelo técnico	sí
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Adecuado para canalización bajo pavimento	sí
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	sí
Apropiado para limpieza con agua	no
Apropiado para caja bajo suelo	250/350
Apropiado para canal bajo suelo	sí
Soportes para alojar cajas portamecanismos	sí
Longitud, dimensiones exteriores	264 mm
Longitud, dimensiones de montaje	244 mm
Con entalladura para revestimiento de suelo	sí
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	9
Modelo del marco	marco protector de moqueta ,
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20

Ficha Técnica

Conjunto portamecanismos GES9-3S con corredera deslizando

Referencia: 7405083



Datos técnicos

Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Grado de protección código IK	IK08
Modelo para carga pesada	no
Tipo de sistema de montaje	UT4
Carga vertical, superficie grande	hasta 5.000 N
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N
Autorizaciones	VDE
Mecanismo de apertura	Corredera deslizando
Espesor del revestimiento del suelo	5 mm