

# Ficha Técnica

## Zócalo Multibase + NPE

Referencia: 5096650



- Apropriado Para V25-B+C, V20-C y V10-C
- Premontado y listo para conectar
- Bornes multifunción para una conexión confortable con dispositivos de montaje en serie
- Las partes activas se pueden girar 180 grados
- Para sistemas de redes TN-S y TT



### Datos maestros

Referencia	5096650
Tipo	MB 1+NPE
Denominación 1	Zócalo
Denominación 2	de 1 polo + NPE
Fabricante	OBO
Dimensión	1+NPE
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	11,5 kg
Unidad de peso	kg/100 u

### Datos técnicos

Versión	1+NPE
Modelo de polos	1+N/PE
Ancho de construcción en divisiones (TE, 17,5 mm)	2
Temperatura de servicio máx.	80 °C
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Señalización remota	no
Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) máx.	35 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) mín.	2,5 mm <sup>2</sup>
Modo de montaje	Rail simétrico 35 mm
Estructura de red	Otros
Clase de protección	IP20