

# Ficha Técnica

## Zócalo Multibase + NPE con señalización a distancia

Referencia: 5096657



- Apropriado para V25-B+C, V20-C y V10-C
- Premontado y listo para conectar
- Bornes multifunción para una conexión confortable con dispositivos de montaje en serie
- Las partes activas se pueden girar 180 grados
- Con señalización a distancia y contacto de cierre libre de potencial para el control de funcionamiento
- Circuito de protección 3+1 para sistemas de redes TN-S y TT



### Datos maestros

Referencia	5096657
Tipo	MB 2+NPE+FS
Denominación 1	Zócalo
Denominación 2	3 polos + NPE con avisador
Fabricante	OBO
Dimensión	2+NPE+FS
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	21,3 kg
Unidad de peso	kg/100 u

### Datos técnicos

Versión	2+NPE
Modelo de polos	2+N/PE
Ancho de construcción en divisiones (TE, 17,5 mm)	3
Temperatura de servicio máx.	80 °C
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Señalización remota	sí
Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) máx.	35 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) mín.	2,5 mm <sup>2</sup>
Modo de montaje	Raíl simétrico 35 mm
Estructura de red	Otros
Clase de protección	IP20