

Ficha Técnica

Zócalo CombiController V50

Referencia: 5096675



Zócalo para V 50-B+C, descargador combinado, descargador de corriente de rayo y de sobretensiones del tipo 1+2

- Para V 25-B+C, V 20-C y V10-C
- Premontado y listo para conectar
- Bornes multifunción para una conexión cómoda con dispositivos de montaje en serie
- Las partes activas se pueden girar 180 grados
- Circuito de protección 3+1 para sistemas de redes TN-S y TT

Aplicación: conexión equipotencial de protección contra descargas atmosféricas en edificios con sistema de protección externa contra el rayo de la clase III y IV y en armarios de distribución convencionales.
Zócalo



Datos maestros

Referencia	5096675
Tipo	MB 50-3+NPE
Denominación 1	Zócalo MB50
Denominación 2	de 3 polos + NPE
Fabricante	OBO
Dimensión	3+NPE
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	27 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Zócalo CombiController V50

Referencia: 5096675



Datos técnicos



Corriente de impulso de descarga (8/20 μ s) [total]	50 kA
Tiempo de reacción	<25 ns
Con riesgo de emisión de chispas	no
Versión	Zócalo 3+NPE
Modelo de polos	3+N/PE
Ancho de construcción en divisiones (TE, 17,5 mm)	3
Temperatura de servicio máx.	80 °C
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Corriente de impulso tipo rayo (10/350 μ s) [N-PE]	50 kA
Corriente de impulso tipo rayo (10/350) [total]	50 kA
Señalización remota	no
Tensión máxima de funcionamiento (N-PE)	255 V
Máxima tensión de funcionamiento CA	280
Fusible previo integrado	no
Sección transversal de conductor flexible (de hilo fino) mín.	25 mm ²
Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) máx.	35 mm ²
Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) mín.	2,5 mm ²
LPZ	0→2
Máx. protección contra sobrecorrientes del lado de la red	125
Máx. protección previa por fusibles	125 A
Máxima corriente de descarga (8/20 μ s)	50 kA
Modo de montaje	Raíl simétrico 35 mm
Intensidad nominal de descarga (8/20 μ s) [N-PE]	50 kA
Tensión nominal CA (50 / 60 Hz)	230 V
Estructura de red	Otros
Estructura de red CC	no
Estructura de red IT	no
Estructura de red otros	no
Estructura de red TN	sí
Estructura de red TN-C	sí
Estructura de red TN-C-S	sí
Estructura de red TN-S	sí
Estructura de red TT	sí
Número de polos	3
Clase de protección	IP20
Nivel de protección	$\leq 1,3$
Nivel de protección [L-N]	$\leq 1,3$
Nivel de protección N-PE	1,5 kV
Señalización en el dispositivo	Visual
Clasificación según la norma EN 61643-11	Tipo 1+2
SPD según IEC 61643-1	clase I+II

Ficha Técnica

Zócalo CombiController V50

Referencia: 5096675

