
### Ficha Técnica

### Placa de montaje

Referencia: 7407621





Placa de soporte para 2 conectores de datos, tipo LJU6C en unidad de montaje GESRM2 (en lugar de toma de corriente BS). Dimensiones de la abertura de montaje en mm: 36,2 x 22.


(€

Acero

galvanizado en banda

#### **Datos maestros**

| Referencia            | 7407621                 |
|-----------------------|-------------------------|
| Tipo                  | MPR2 2LJU6C             |
| Denominación 1        | Placa de montaje        |
| Denominación 2        | para GESRM2             |
| Fabricante            | OBO                     |
| Color                 | negro intenso; RAL 9005 |
| Material              | Acero                   |
| Superficie            | Galvanizado en banda    |
| Norma superficies     | DIN EN 10346            |
| Unidad VK más pequeña | 1                       |
| Cantidad              | Pieza                   |
| Peso                  | 2,85 kg                 |
| Unidad de peso        | kg/100 u                |



| Longitud | 64,4 mm |  |
|----------|---------|--|
| Ancho    | 29.6 mm |  |

# Ficha Técnica

## Placa de montaje

Referencia: 7407621



| Datos técnicos |  |                  |
|----------------|--|------------------|
|                | Número de dispositivos instala-<br>bles                    | 2                |
|                | Versión  | Forma de soporte |
|                | Tipo de fijación   | Encajable        |
|                | Campo identificativo                                       | no               |
|                | Marco para revestimiento del sue-<br>lo                    | no               |
|                | Chapa de base  | no               |
|                | Retráctil a nivel del suelo                                | no               |
|                | Posibilidad de instalar una junta                          | no               |
|                | Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento    | no               |
|                | Desacoplable   | no               |
|                | Apropiado para instalación de<br>suelo técnico             | sí               |
|                | Adecuado para canalización cer-<br>rada a ras de pavimento | sí               |
|                | Adecuado para canalización bajo pavimento                  | sí               |
|                | Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico            | sí               |
|                | Apropiado para limpieza con<br>agua                        | sí               |
| ,              | Apropiado para canal bajo suelo                            | sí               |
|                | Con entalladura para revestimiento de suelo                | no               |
|                | Modelo para carga pesada                                   | no               |
| I              | Profundidad  | 1,5 mm           |
|                | Posibilidad de descarga de tracción                        | sí               |