


Ficha Técnica

Curva variable Magic 110 FS

Referencia: 6040686



Curva variable 0° - 90° con sistema de conexión rápida. Para todos los tipos de bandejas portables con la altura del ala de 110 mm.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6040686
Tipo	RBMV 130 FS
Denominación 1	Curva, variable
Denominación 2	con conexión rápida
Fabricante	OBO
Dimensión	110x300
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	357,8 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Ficha Técnica

Curva variable Magic 110 FS

Referencia: 6040686



Dimensiones



Ancho	300 mm
Altura	110 mm
Espesor de chapa	1,25 mm
Medida B	300 mm
Medida L	640 mm

Datos técnicos

Pliegue (ángulo)	ajustable
Modelo de unión	conector integrado
Mantenimiento de función	no
Perforación de montaje en el suelo	sí
Calibre maestro de agujeros OTAN	no
Cambio de dirección	Horizontal
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	sí
Tipo vano ancho	no
Tipo del conector del sistema portacables	Fijación a presión