

Ficha Técnica

Curva variable Magic 60 A2

Referencia: 6040532



Curva variable 0° - 90° con sistema de conexión rápida. Para todos los tipos de bandejas portables con la altura del ala de 60 mm.



- A2** Acero inoxidable 1.4301
- 2B** Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6040532
Tipo	RBMV 660 A2
Denominación 1	Curva, variable
Denominación 2	con conexión rápida
Fabricante	OBO
Dimensión	60x600
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	1347,2 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Dimensiones

Ancho	600 mm
Altura	60 mm
Espesor de chapa	1,5 mm
Medida B	600 mm
Medida L	1.120 mm

Ficha Técnica

Curva variable Magic 60 A2

Referencia: 6040532



Datos técnicos

Pliegue (ángulo)	ajustable
Modelo de unión	conector integrado
Mantenimiento de función	no
Perforación de montaje en el suelo	sí
Calibre maestro de agujeros OTAN	no
Cambio de dirección	Horizontal
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	sí
Tipo vano ancho	no
Tipo del conector del sistema portacables	Fijación a presión