

# Ficha Técnica

Tubo de aluminio, sin rosca

Referencia: 2046008



Tubo para instalaciones eléctricas enchufable según EN 61386-1 para la protección mecánica de cables y conductores. Con pared interior sin rebabas.



**Alu** Aluminio

## Datos maestros

Referencia	2046008
Tipo	S63W ALU
Denominación 1	Tubo de aluminio
Denominación 2	sin rosca
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø63, 3000mm
Material	Aluminio
Unidad VK más pequeña	15
Cantidad	Metro
Peso	88,394 kg
Unidad de peso	kg/100 m


# Ficha Técnica

Tubo de aluminio, sin rosca


Referencia: 2046008



## Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Medida D	63 mm
Medida L	3.000 mm
Medida m (mm)	M63
Medida t	1,7 mm



## Datos técnicos

Montaje en superficie	sí
Modelo para tubos	Rígido sin rosca

# Ficha Técnica

Tubo de aluminio, sin rosca

Referencia: 2046008



## Datos técnicos

Instalación en hormigón	sí
Comportamiento a la curvatura	rígido
Resistencia a la compresión	Pesado (1250 N)
Temperatura de utilización máx.	+ 250 °C
Temperatura de utilización mín.	- 45 °C
Instalación en pared hueca	sí
Instalación sobre madera	sí
Instalación en tierra	sí
Instalación en el exterior	sí
Código de clasificación	44561
Máquinas e instalación de sistema	sí
Con manguito	no
Superficie pulida	no
Superficie pulida	no
Resistencia al impacto	Pesado (2,0 kg/300 mm)
Rango de temperatura máx.	250 °C
Rango de temperatura	-45 °C
Instalación bajo suelo (asfalto, asfalto en caliente)	sí
Instalación bajo suelo (pavimento)	sí
Empotrado	sí