

Ficha Técnica

Tubo de aluminio, con rosca

Referencia: 2046033



Tubo para instalaciones eléctricas según EN 61386-1, con extremos roscados según DIN EN 60423, para la protección mecánica de cables y conductores.

Con pared interior sin rebabas. Cada tubo incluye un manguito de unión ya roscado.



Alu Aluminio

Datos maestros

Referencia	2046033
Tipo	SM20W ALU
Denominación 1	Tubo de aluminio
Denominación 2	con rosca
Fabricante	OBO
Dimensión	M20x1,5,3000
Material	Aluminio
Unidad VK más pequeña	30
Cantidad	Metro
Peso	29,17 kg
Unidad de peso	kg/100 m


Ficha Técnica

Tubo de aluminio, con rosca

Referencia: 2046033



Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Medida D	20 mm
Medida L	3.000 mm
Medida l	15 mm
Medida m (mm)	M20
Medida t	1,9 mm

Datos técnicos

Montaje en superficie	sí
Modelo para tubos	Rígido con rosca
Instalación en hormigón	sí
Comportamiento a la curvatura	rígido
Resistencia a la compresión	muy pesado (4000 N)
Temperatura de utilización máx.	+ 250 °C
Temperatura de utilización mín.	- 45 °C
Rosca	M20x1,5
Instalación en pared hueca	sí
Instalación sobre madera	sí
Instalación en tierra	sí
Instalación en el exterior	sí
Código de clasificación	55561
Máquinas e instalación de sistema	sí
Superficie pulida	no
Superficie pulida	no
Resistencia al impacto	Muy pesado (6,8/300 mm)
Rango de temperatura máx.	250 °C
Rango de temperatura	-45 °C

Ficha Técnica

Tubo de aluminio, con rosca

Referencia: 2046033



Datos técnicos

Instalación bajo suelo (asfalto, asfalto en caliente)	sí
Instalación bajo suelo (pavimento)	sí
Empotrado	sí