

# Ficha Técnica

Toma de suelo UDHOME-ONE, sin recorte para el revestimiento del suelo, equipable libremente, latón, placa decorativa: Marygold



Toma de suelo cuadrada para el montaje en pavimentos y suelos técnicos que precisan una limpieza en seco en zonas interiores. La carcasa empotrable dispone de entradas pretroqueladas para tubo (M20/M25). Se puede ajustar la tapa hasta el borde superior del revestimiento del suelo mediante 4 soportes niveladores. La profundidad mínima de montaje es de 75 mm y el margen de nivelación de + 30 mm. Marco visible en el revestimiento de acero y tapa de latón. Tapa con placa decorativa Marygold. La resistencia de carga de 15 kN solo se garantiza en estado sin utilizar. Caja vacía para un equipo de instalación Modul 45® y una toma de datos. Cerrado en el estado de suministro con una placa ciega.



## Datos maestros

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Referencia            | 7368224          |
| Tipo                  | UDHOME-ONE GM D1 |
| Denominación 1        | Unidad completa  |
| Denominación 2        | vacía, Marygold  |
| Fabricante            | OBO              |
| Dimensión             | 140x140x75       |
| Unidad VK más pequeña | 1                |
| Cantidad              | Pieza            |
| Peso                  | 220 kg           |
| Unidad de peso        | kg/100 u         |

# Ficha Técnica


Toma de suelo UDHOME-ONE, sin recorte para el revestimiento del suelo, equipable libremente, latón, placa decorativa: Marygold



## Dimensiones



|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 140 mm |
| Ancho    | 140 mm |
| Altura   | 75 mm  |



## Datos técnicos

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Número de dispositivos instalables                    | 2                                  |
| Versión   | Cuadrado                           |
| Modelo de salida de cable                             | Salida de cable giratoria          |
| Montaje   | Caja vacía                         |
| Marco para revestimiento del suelo                    | no                                 |
| Cuidados del suelo                                    | seco                               |
| Posibilidad de instalar una junta                     | no                                 |
| Ámbito de aplicación mientras se está utilizando      | 6.101.1 Cuidados del suelo en seco |
| Ámbito de aplicación si no se está utilizando         | 6.101.1 Cuidados del suelo en seco |
| Altura del piso máx.                                  | 105 mm                             |
| Altura del piso mín.                                  | 75 mm                              |
| Apropiado para instalación de suelo técnico           | sí                                 |
| Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento | no                                 |
| Adecuado para canalización bajo pavimento             | no                                 |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico       | sí                                 |
| Apropiado para limpieza con agua                      | no                                 |
| Apropiado para canal bajo suelo                       | no                                 |
| Soportes para alojar cajas portamecanismos            | no                                 |
| Con entalladura para revestimiento de suelo           | no                                 |
| Grado de protección (IP) mientras se está utilizando  | IP20                               |
| Grado de protección (IP) si no se está utilizando     | IP10                               |
| Grado de protección código IK                         | IK10                               |

# Ficha Técnica

Toma de suelo UDHOME-ONE, sin recorte para el revestimiento del suelo, equipable libremente, latón, placa decorativa: Marygold



## Datos técnicos

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Modelo para carga pesada           | no             |
| Carga vertical, superficie grande  | hasta 15.000 N |
| Carga vertical, superficie pequeña | hasta 3.000 N  |
| Autorizaciones                     | VDE            |
| Mecanismo de apertura              | Asidero        |