

Ficha Técnica

Conjunto portamecanismos UDHOME GES4

Referencia: 7427410



Unidad de montaje cuadrada para seis mecanismos Modul 45, para el uso en suelos huecos y en pavimentos que precisan limpieza en seco en interiores, que consta de carcasa empotrable, unidad portamecanismos GES4-2, dos soportes universales UT y una toma de corriente con toma de tierra triple 33°, en blanco. La caja dispone de entradas pretroqueladas para la introducción de las canalizaciones (M25), regulable al borde superior del pavimento. En estado de suministro la carcasa está cerrada con una tapa ciega. Tras los trabajos de pavimentación el conjunto portamecanismos puede montarse en la abertura de montaje. La tapa abatible del conjunto portamecanismos tiene un rebaje para colocar un acabado final de pavimento de 3, 5, 8 o 10 mm. Altura mínima de instalación 72 mm, incluido revestimiento de suelo, rango de nivelación de + 30 mm.



PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	7427410
Tipo	UDHOME GES4 7011
Denominación 1	Conjunto portamecanismos
Denominación 2	con marco de instalación
Fabricante	OBO
Dimensión	222x222x73mm
Color	gris hierro; RAL 7011
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	281 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Datos técnicos

Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Altura de pavimento máx.	100 mm
Altura de pavimento mín.	80 mm
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10

Ficha Técnica

Conjunto portamecanismos UDHOME GES4

Referencia: 7427410



Datos técnicos

Grado de protección código IK	IK08
Mecanismo de apertura	Corredera deslizante
Espesor del revestimiento del suelo	5 mm