

# Ficha Técnica

## Caja bajo suelo UDS6 para tubo de instalación y canal metálico

Referencia: 7400351



Toma de corriente bajo suelo con abertura de montaje fija e invariable de 202 x 254 mm, para una unidad del tamaño nominal 6. La abertura de montaje se practica a través de un molde incluido en el volumen de suministro. La caja bajo suelo dispone de aberturas de montaje para caja bajo suelo, de 2 o 3 compartimentos de chapa de acero de tamaño nominal 25038, así como seis tubos de instalación M20 o M25 en los cuatro lados. La caja es apropiada básicamente para su empleo en construcciones de pisos con pavimento de cemento, con una altura de hasta 90 mm.



- St** Acero
- FS** galvanizado en banda

### Datos maestros

Referencia	7400351
Tipo	UDSSD 25038 6
Denominación 1	Caja para conj.portamec.
Denominación 2	para GES6
Fabricante	OBO
Dimensión	308x308x92
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	232 kg
Unidad de peso	kg/100 u

### Datos técnicos

Altura de pavimento máx.	90 mm
Altura de pavimento mín.	65 mm
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	6