

Ficha Técnica

Caja portamecanismos/de conexiones empotrable

Referencia: 2003023



Caja portamecanismos/de conexiones con volumen de caja ampliado por ambos lados del hueco de instalación del mecanismo para el alojamiento de los bornes de conexión. Protección contra el retorcimiento, distancia de combinación normalizada y garantizada de 71 mm (según DIN 49 073-1) mediante acoplamiento de encaje rápido. Aberturas rompibles para conductos y tubos de hasta Ø 21 mm, soportes profundos para empotrado, distancia entre tornillos para equipos 60 mm, para fijar con tornillos autoblocantes de 3,2 mm, con 4 domos roscados y 2 tornillos, grado de protección IP20.



PS Poliestirol

Datos maestros

Referencia	2003023
Tipo	UG 60 VK
Denominación 1	Caja de aparatos/de conexión
Denominación 2	empotrado
Fabricante	OBO
Dimensión	70x110x48
Color	Negro
Material	Poliestireno
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	4,6 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Ficha Técnica


Caja portamecanismos/de conexiones empotrable

Referencia: 2003023



Dimensiones

Longitud	110 mm
Ancho	70 mm
Altura	48 mm



Datos técnicos

Número de entradas	8
Número de compartimentos	1
Tipo de entrada_	Aberturas rompibles para conductores y tubos de hasta Ø 21 mm,
Tipo de entrada a la carcasa	Troquelado
Versión	Individual
Forma constructiva	Caja/toma de conexión para mecanismos
Fijación de los aparatos	Tomillos
Montaje	Sin
Tapa	Sin
Fijación de tapa	No se aplica
Entrada por la parte posterior	no
Entradas	8
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C
Ejecución	Rectangular
Mantenimiento de función	Sin
Altura del piso mín.	50 mm
Para diámetro de tubo	20 mm
Distancia entre tornillos mecanismo	60 mm
Libre de halógenos	sí
Con apantallamiento	no
Con lengüeta claveteada	no
Con tornillos	sí
Modo de montaje	Empotrado
Sección nominal máx.	2,5 mm ²
Sección nominal mín.	1,5 mm ²
Precintable	no
A prueba de impactos	sí
Clase de protección	IP20
Empalmes	Empalme tubular
Hermética	no

Ficha Técnica

Caja portamecanismos/de conexiones empotrable

Referencia: 2003023



Datos técnicos

Tensión de funcionamiento	400 V
---------------------------	-------