

# Ficha Técnica

## Perfil US 7 FT

Referencia: 6340237



Perfil en U. Dimensiones 70 x 50 mm.

Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o, en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 61.



**St** Acero

**FT** Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

Referencia	6340237
Tipo	US 7 150 FT
Denominación 1	Perfil en U
Denominación 2	perforado por 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensión	70x50x1500
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	620 kg
Unidad de peso	kg/100 u

# Ficha Técnica

## Perfil US 7 FT


Referencia: 6340237



### Dimensiones



Tamaño	70 x 50 x 4
Longitud	1.500 mm
Ancho	70 mm
Altura	50 mm
Medida L	1.500 mm



### Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	3 lados perforados
Versión	Perfil simple
Artículo EPD	sí
Mantenimiento de función	sí
Ancho del orificio	14 mm
Grosor del material	4 mm

# Ficha Técnica

Perfil US 7 FT

Referencia: 6340237



## Datos técnicos

Con dentado	no
Forma de perfil	Perfil U
Ancho de ranura	62 mm
Statischer Wert A	4,59 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Iy	13,79 cm
Statischer Wert Iz	36,84 cm
Statischer Wert Wy	4,11 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	10,53 cm <sup>2</sup>