

Ficha Técnica

Perfil colgante US 7 A2

Referencia: 6338801



Perfil colgante (perfil en U) con la cabeza soldada.
Para fijación en techos de hormigón y vigas metálicas horizontales. Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 61.



- A2** Acero inoxidable
- 2B** Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6338801
Tipo	US 7 K 200 A2
Denominación 1	Soporte
Denominación 2	con cabeza soldada
Fabricante	OBO
Dimensión	70x50x2000
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	889 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Perfil colgante US 7 A2

Referencia: 6338801



Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	70 mm
Altura	50 mm

Carga



Valor

Max. tota
= 10 cm
of ETA(a

Datos técnicos

Tipo de perforación	3 lados perforados
Versión	Perfil U
Longitud de escuadra 200	7,5 kN
Longitud de escuadra 400	4,2 kN
Longitud de escuadra 600	2,9 kN
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	4 mm
Esfuerzo de tracción máximo	11 kN