

Ficha Técnica

Caja para empotrar de 100

Referencia: 2003118



Caja de empotrar para conexiones, uso en mampostería con una profundidad de instalación de al menos 45 mm. Con tapa y tornillos para tapa (15 mm) El borde de la tapa descansa en posición plana, la superficie está rallada.

- 4 entradas de conductos combinados laterales Ø 28,5 y 21,5 mm
- 8 entradas laterales Ø 21,5 mm
- 8 entradas laterales para cables planos/acanalados
- 4 entradas de tubería combinadas Ø 28,5 y 21,5 mm en el suelo
- 8 entradas para cables planos/acanalados en el suelo



PS Poliestirol

Datos maestros

Referencia	2003118
Tipo	UV 100 K
Denominación 1	Caja de conexión
Denominación 2	empotrado
Fabricante	OBO
Dimensión	100x100x45
Color	Negro
Material	Poliestireno
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	5,836 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Caja para empotrar de 100

Referencia: 2003118



Dimensiones



Longitud	100 mm
Ancho	100 mm
Altura	45 mm
Medida A	130 mm
Medida B	114 mm
Medida H	45 mm
Medida L	107 mm

Datos técnicos

Número de entradas	32
Tipo de entrada_	Orificio practicable para conductores NYM y líneas de datos
Tipo de entrada a la carcasa	Troquelado
Versión	Individual
Forma constructiva	Caja/toma de conexión
Montaje	Sin
Tapa	Opaco
Fijación de tapa	Atornillado
Entrada por la parte posterior	no
Entradas	32
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C
Ejecución	Cuadrado
Mantenimiento de función	Sin
Altura del piso mín.	47 mm
Libre de halógenos	no
Con apantallamiento	no
Con lengüeta claveteada	no
Con tornillos	no
Modo de montaje	Empotrado
Sección nominal mín.	6 mm ²
Precintable	no
A prueba de impactos	sí
Clase de protección	IP20
Empalmes	Sin
Hermética	no
Tensión de funcionamiento	400 V