

# Ficha Técnica

Prensaestopas, zona EX, rosca métrica, resistente UV, gris claro

Referencia: 2022906



Prensaestopas con rosca de conexión métrica de tipo con tuerca de capuchón, para cajas de derivación, carcasa, armarios de distribución en sector privado e industrial. Con descarga de tracción y labio de sellado integrado, probado según DIN EN 62444. Clase de protección IP68. Se puede utilizar entre -20 °C y +65 °C.



PA Poliamida

## Datos maestros

Referencia	2022906
Tipo	V-TEC VM50UV LGR
Denominación 1	Prensaestopas
Denominación 2	resistente rayos UV
Fabricante	OBO
Dimensión	M50
Color	Gris claro
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	5
Cantidad	Pieza
Peso	5,48 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

Prensaestopas, zona EX, rosca métrica, resistente UV, gris claro

Referencia: 2022906



## Dimensiones



Medida E	54 mm
Medida	52 mm
L máx.	
Medida	43 mm
L mín.	
Medida L1	12 mm
Medida L2	8 mm

## Datos técnicos

Tipo de junta	Junta tórica
Versión	Recto
Protección de torsión	no
Sellado D máx.	35 mm
Sellado D mín.	23 mm
protegido contra explosiones	no
Racor de cable plano	no
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C
Para zona Ex	Sin
Para zona Ex con gas	Sin
Para zona Ex con polvo en suspensión	Sin
Rosca	M50 x 1,5
Tipo de rosca	Métrico
Largo de la rosca	12 mm
Tamaño nominal de rosca	50
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	sí
Par de giro inestable	12 Nm
Empaquetadura múltiple	no
Con contratuerca	no
A prueba de impactos	no

# Ficha Técnica

Prensaestopas, zona EX, rosca métrica, resistente UV, gris claro

Referencia: 2022906



## Datos técnicos

Ancho de llave	54
Clase de protección	IP68
Medida entre vértices hexagonal	54 mm
Prensaestopas divisibles	no
Rango de temperatura máx.	65 °C
Rango de temperatura	-20 °C
Posibilidad de descarga de tracción	sí