

# Ficha Técnica

Cable de conexión de 3 hilos, sin halógenos, sección transversal 2,5 mm<sup>2</sup>, longitud 5 m, negro


Referencia: 6108738



Cable de conexión 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> en modelo conector hembra - clavija de enchufe con sistema de inserción, tipo WINSTA® MIDI.

Manguera: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Adecuado para la conexión de soportes universales Connect UTC listos para la conexión a un distribuidor de energía.



PA Poliamida

## Datos maestros

Referencia	6108738
Tipo	VL-WIN 3P2.5H5SW
Denominación 1	Cable de conexión
Denominación 2	3x2.5mm2 WINSTA
Fabricante	OBO
Dimensión	5000x27x15
Color	Negro
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	78 kg
Unidad de peso	kg/100 u

## Datos técnicos

Número de polos	3
Tipo de cable prefabricado	Cable de conexión
Tipo de bloqueo	Separado
Modelo página 1	Conector hembra
Modelo página 2	Enchufe con clavijas
Tensión de choque de diseño	4
Carga de fuego	3,31

# Ficha Técnica

Cable de conexión de 3 hilos, sin halógenos, sección transversal 2,5 mm<sup>2</sup>, longitud 5 m, negro

Referencia: 6108738



## Datos técnicos

Color de la codificación/soporte de contacto	Negro
Libre de halógenos	sí
Tipo de cable	H05Z1Z1-F
Longitud de la línea	5000 mm
Color de envoltura	Negro
Tensión nominal	250 V
Corriente nominal	20 A
Identificación de polo	L, N, PE
Sección transversal	2,5 * mm <sup>2</sup>
Clase de protección	IP20
Grado de suciedad	3