

Ficha Técnica

Derivación en T y en cruz, para canal tipo WDK 40040

Referencia: 6182917



Derivación en T para modificar la dirección de los canales WDK. La pieza prefabricada está previamente perforada en el lateral para la conexión de diferentes secciones de canal.

Por lo general, las piezas prefabricadas se diseñan como piezas cobertoras.




PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros

Referencia	6182917
Tipo	WDK HT40040LGR
Denominación 1	Derivación en cruz y T
Fabricante	OBO
Dimensión	40x40mm
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	4
Cantidad	Pieza
Peso	2,681 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Dimensiones



Longitud	83 mm
Ancho	40 mm
Altura	40 mm
Medida a	83 mm
Medida b	43 mm
Medida H	40 mm

Ficha Técnica

Derivación en T y en cruz, para canal tipo WDK 40040

Referencia: 6182917



Datos técnicos

Versión	Pieza cobertora
Tipo de fijación	Encajable
Mantenimiento de función	no
para dimensiones de canal	40 x 40
Profundidad de canal	40 mm
Clase de protección	IP30
Grado de protección código IK	IK04
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-5 °C