

Ficha Técnica

Derivación isCon® Basic en negro

Referencia: 5408014



En el manual de instrucciones encontrará más información sobre el tendido del conductor isCon® Basic de OBO.

- Derivación aislada, resistente a la alta tensión
- Para cumplir la distancia de separación según IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- Probado en referencia a IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) con H1/150 kA
- Distancia de separación equivalente $se \leq 0,45$ m (aire) y $se \leq 0,90$ m (material de construcción sólido)
- Probado según IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- Libre de halógenos
- Carga de fuego 3,3 kWh/m



Datos maestros

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Referencia | 5408014 |
| Tipo | isCon BA 45 SW |
| Denominación 1 | Derivación |
| Denominación 2 | Bobina 100 metros |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | Ø20mm |
| Color | Negro |
| Unidad VK más pequeña | 100 |
| Cantidad | Metro |
| Peso | 57 kg |
| Unidad de peso | kg/100 m |

Datos técnicos

| | |
|--|--------------------|
| Anillo estándar (m aprox.) | 100 |
| Length tolerance ± | 5 % |
| Sección transversal | 35 mm ² |
| Distancia de separación equivalente s(e)/m | 0,45 |